

Gate E | Technische fiche

Buizen

Ronde buis designradiator met 30 mm buizen als verzamelbuizen en 22 mm verwarmingsbuizen. Gelaste buis op buis.

Elektrische aansluiting

Schuko-stekker CEE 7/7, 90° - 1,5 m kabel - FCIR Verwarmingselement & FCIR Afstandsbediening (kamerthermostaat). Het vermogen van het verwarmingselement is zo gekozen dat een max. oppervlaktetemperatuur van 65 °C wordt bereikt (ingesteld op 100 % bij 230 V, 20 °C kamertemperatuur).

Montage

De radiatoren worden aan de muur bevestigd door middel van 4 muurbeugels passend bij de kleur van de radiator.

Montage set

4 stalen muurbeugels. Bevestiging aan de muur is mogelijk met speciaal voor dit soort buizen ontworpen beugels. Beugels zijn volgens VDI 6036 klasse III.

Kleuren

Wit RAL 9016 als standaard. Andere beschikbare voorraadkleuren: mat antracietgrijs RAL 7016 mat gitzwart RAL 9005 + andere beschikbare kleuren op aanvraag.



Merk

Radson

Product

Gate E

Materiaal

Stalen badkamer radiator volgens EN442-1&2

Conformiteit

CE -certificaat - Laagspanningsrichtlijn - EMC-richtlijn



